

INSTALLATIONSVEJLEDNING & TILSLUTNINGSDIAGRAM

LED-belysning til Sauna (12V DC – IP68) • Varenr. 60120

Læs venligst denne vejledning grundigt igennem før installation. Montering af 230V-siden (transformeren) skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

1. VIGTIGE SIKKERHEDS- OG PLACERINGSREGLER

- Temperaturbegrænsning:** LED-båndet tåler temperaturer op til **125 °C**.
- Placering i saunarummet:** Monter **aldrig** LED-båndet direkte over saunaovnen. Det anbefales at montere båndet i loftet, under sauna-bænkene eller bag rygstøtten.
- Transformeren (Driveren):** Transformeren må **IKKE** placeres inde i selve saunarummet. Den skal monteres i et tørt, ventileret rum udenfor saunaen (f.eks. i forrum, teknikskab eller i en godkendt boks under gulvniveau).

2. TILSLUTNINGSDIAGRAM

Plaintext

[230V AC NETSTRØM] — (Fra afbryder/kontakt)

▼ [230V - Brun (Fase) & Blå (Nul)]

12V DC LED-TRANSFORMER (DRIVER)
(SKAL PLACERES UDEN FOR SELVE SAUNARUMMET)

▼ [12V DC Lavspænding - Plus (+) & Minus (-)]
(Føres gennem væggen ind til saunaen)

LED-BÅND INDE I SAUNARUMMET
(Placeres under bæk, bag rygstøtte eller lign.)

3. MONTERING OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Parameter	Specifikation
Spænding	12V DC (Jævnstrøm)
Effekt	12 W pr. meter
Tæthedsklasse	IP68 (Vandtæt og støvtæt)

Parameter	Specifikation
Maks. temperatur	125 °C

Afkortning og tilpasning:

- LED-båndet kan afkortes efter ønske, men du må **KUN** klippe vinkelret.
- **VIGTIGT VED KLIPNING:** Hvis båndet klippes over, *skal* den åbne ende forsegles med en dertil egnet silikone (f.eks. akvariesilikone) og en endekappe for at bevare IP68-tætheden mod damp og fugt.

Forbindelse:

- Sørg for, at plus (+) og minus (–) vender rigtigt fra transformeren til LED-båndet. Vendes de forkert, vil båndet ikke lyse (men det tager ikke skade).

Produceret til brug for Saunatrae.dk